SOHO/中小企業を始めとしたビジネスユースに対応

PC98-NXシリーズ VersaPro J

Empowered by Innovation

NEC

2004.2

オフィスに新たなクオリティをもたらす
14.1型液晶ディスプレイ（SXGA+）
搭載モバイル登場。



VersaPro J

モバイルノート（大画面タイプ）
VJ17F/LV-L

このカタログに記載の仕様等の内容は2004年2月17日現在のものです。

VersaPro J

モバイルノート（大画面タイプ）
Office & Mobile

よりアクティブなビジネス環境を実現する、充実のモバイル性能

高性能と快適性を兼ね備えた 14.1型液晶ディスプレイ（SXGA+）搭載モデル。

- Microsoft® Windows® XP Professional搭載。
- 電力効率に優れ、高い処理性能を発揮するインテル® Pentium® M プロセッサ（拡張版Intel SpeedStep® テクノロジ搭載）を搭載。
- 快適な2D・3D描画パフォーマンスを実現するATI社製のグラフィックアクセラレータ、MOBILITY™ RADEON™ 9600を採用し、優れたグラフィック性能を発揮。
- 拡張スリムベイを採用し、DVDマルチドライブ、セカンドバッテリパックの利用が可能。
- バッテリパック（L）とセカンドバッテリパック装着で、最長約11.2時間駆動が可能。
- 質量約2.1kgの持ち運びやすい筐体に、広域表示が可能なSXGA+対応の14.1型液晶ディスプレイを採用。
- 薄さ約9.5mmのDVDマルチドライブを採用し、約29.7mm*の薄型筐体を実現。
- インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ対応の無線LAN（IEEE802.11b）［インテル® PRO/Wireless 2100ネットワーク・コネクション］のほか、無線LAN（IEEE802.11a/b/g）も選択可能。

*:最薄部。最厚部は37mm。

VJ17F/LV-L［14.1型TFT（SXGA+）］
インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70 GHz
オープン価格



インテルのモバイルテクノロジ





DVDマルチドライブ
セカンドバッテリパック

スマートセレクションメニュー

ベースモデルをお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例: Ⓔ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せます。


●セレクションメニューの単体販売は行っておりません。
●セレクションの計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://nec8.com/products/versapro/
→〔各モデル選択〕→〔スマートセレクション（※）によるカスタマイズ/お見積もりはこちら〕

［HDD使用可能領域について］
本商品ではHDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

ベースモデル（OS含む）	スマートセレクションメニュー インストールOS&アプリケーションソフトウェア	スマートセレクションメニュー FDD & CD-ROM系 ❶
VersaPro J モバイルノート （2004年2月発表商品） 14.1型 SXGA+ TFT 大画面タイプ VJ17F/LV-L 型番 PC-VJ17FLV Microsoft® Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70 GHz / DDR-SDRAM 256MB（オンボード） / リチウムイオンバッテリ（M）	Microsoft® Windows® XP Professional & アプリケーションなし Ⓔ & Office Personal 2003 Ⓙ 型番	FDD なし & DVDマルチドライブ（拡張スリムベイ） Ⓗ FDD あり USB接続（外付け） & DVDマルチドライブ（拡張スリムベイ） Ⓖ
お選びいただいた商品の型番 PC-VJ17FLV		

フリーセレクションメニュー

「フリーセレクション」では、よりお客様のニーズに合ったモデルを組むことができます。「フリーセレクション」はお客様が“ 自由に選べる ”のが特長です。スマートセレクションでは選べなかった機能の追加や多彩なオプションを組み合わせて、お客さまのニーズにより適したパソコン環境が構築できます。



■フリーセレクションによる選択手順
①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。
②次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。
③さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。
※選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。


●セレクションの計算がWeb上 で行える便利なツールをご用意しております。
http://nec8.com/products/versapro/
→〔各モデル選択〕
→〔カスタマイズ/お見積もり（フリーセレクション）〕

フレームモデル	選択必須の構成オプション HDD	FDD	CD-ROM系 ❶	バッテリ	合計メモリ
VersaPro J モバイルノート （2004年2月発表商品） 大画面タイプ VJ17F/LV-L 型番 PC-VJ17FLVEL Microsoft® Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70 GHz / 14.1型 SXGA+ TFT / DDR-SDRAM 256MB（オンボード） / FAX モデム / LAN / バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付無し ❷	40GB PC-J-HDF40D 80GB PC-J-HDF80D	FDD USB接続（外付け） ❶ PC-J-FDFDDD なし	DVDマルチドライブ（拡張スリムベイ） PC-J-CDLDMD	リチウムイオン（M） PC-J-BALLND リチウムイオン（L） PC-J-BALLHD リチウムイオン（M）& セカンドバッテリパック PC-J-BALM2D リチウムイオン（L）& セカンドバッテリパック PC-J-BALL2D	512MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+256MB） PC-J-MBL51D 768MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+512MB） PC-J-MBL76D 1280MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+1GB） PC-J-MBL28D オンボード256MB DDR-SDRAM
お選びいただいた型番					

❶:FDDの対応フォーマットおよびCD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP4の仕様一覧をご覧ください。

❷:再セットアップ用バックアップイメージをCD-R媒体に書き出す際には、本セレクションメニューのDVDマルチドライブが必要です。


モバイルノート（大画面タイプ）専用の主な周辺機器




セカンドバッテリパック
〔PC-VP-BP36〕 約240g
標準価格 24,000円（税別）



FDドライブ*
〔PC-VP-BU21〕 約260g
標準価格 12,000円（税別）
*:モバイルノート（ベイ内蔵型）、
モバイルノート（タッチパネル付含む）でも使用可能。



バッテリパック（M）
〔PC-VP-BP34〕 約320g
標準価格 18,000円（税別）



バッテリパック（L）
〔PC-VP-BP35〕 約460g
標準価格 24,000円（税別）

1年標準保証
（1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス）

1年標準保証の詳しい内容につきましては、
【NEC8番街】
http://nec8.com/care/musho.html
をご覧ください。

保守パック（別売オプション）

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。

— PC98-NXSeriesSupportPack —

3年間保守	PC-V-SU1011-S	45,000円（税別）
4年間保守	PC-V-SU1021-S	60,000円（税別）

通信機能&合計メモリ			再セットアップ用媒体 & HDD		世代番号
LAN（100BASE-TX/10BASE-T）& 無線LAN（IEEE802.11b）& FAXモデム	& 256MB DDR-SDRAM（オンボード256MB）	X	バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付	& 40GB U	L
LAN（100BASE-TX/10BASE-T）& 無線LAN（IEEE802.11a/b/g）& FAXモデム	& 256MB DDR-SDRAM（オンボード256MB）	W		& 80GB W	
LAN（100BASE-TX/10BASE-T）& FAXモデム	& 256MB DDR-SDRAM（オンボード256MB）	4			
	& 512MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+256MB）	2			
	& 768MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+512MB）	5			

モバイルノート

L

●フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません（ただし保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております）。
●★マークを付記した構成オプションは別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

選択任意の構成オプション

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	アプリケーション	マウス	再セットアップ用媒体	保守パック
無線LAN（IEEE802.11b） PC-J-NELWLD	Office Personal 2003 PC-J-APSSED	USBマウス（シルバー）スクロール機能付 ★ PC-J-PDMUSD	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 PC-J-BCLXPD	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 45,000円（税別） PC-V-SU1011-S
無線LAN（IEEE802.11a/b/g） PC-J-NEL3LD		光センサーUSBマウス（シルバー）スクロール機能付 ★ PC-J-PDMULD		PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 60,000円（税別） PC-V-SU1021-S

モバイルノート

その他詳細は下記にてご覧いただけます。

Jシリーズの詳細はこちら






本カタログに記載されていない下記情報につきましては、8番街をご参照ください。
・セキュリティ/マネジメント/信頼性機能一覧　・拡張機器/添付ソフトウェア一覧

●Mate J→ http://nec8.com/mate/
●VersaPro J→ http://nec8.com/versapro/

販売店でのご購入はこちら



http://nec8.com/partner/

Webでのご購入はこちら

http://nec8.com/store/



再セットアップ用バックアップイメージを破損および誤って消去した場合などは
下記にて再セットアップ用CD-ROMを販売しています。
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター　http://nx-media.ssnet.co.jp

■電波に関するご注意

●無線LAN（5GHz*1）機能の使用は、電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN（2.4GHz*2）機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。

無線LAN（IEEE802.11b）　2.4 DS 4
無線LAN（IEEE802.11a/b/g）　2.4 DS・OF4

*1:IEEE802.11a　*2:IEEE802.11b/g

■バッテリ駆動時間に関するご注意（JEITA準拠測定方法）

※全てWindows® XP Professionalにて測定。駆動時間＝（測定法a＋測定法b）／2

測定法a,b 共通条件　<条件>
1）「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」
　・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
2）「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ切れアラーム」
　・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
3）LCD輝度：測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。
　測定法a：輝度8段階中下から2段目、測定法b：輝度8段階中下から1段目
4）「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー（S）」・「（なし）」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。
5）ワイヤレスクライアントマネージャが常駐している場合は終了する。

測定法a　<条件>
1）動画再生ソフト：Windows Media Playerにて連続再生。
2）「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目を全て「なし」に設定。
3）「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・「デバイスの音量」・「ミュート（M）」のチェックボックスにチェックを入れる。

測定法b　<条件>
1）デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
2）「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る（I）」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目			モバイルノート(大画面タイプ)
型名*1			VJ17F/LV-L
OS			Microsoft® Windows® XP Professional
CPU			インテル® Pentium® M プロセッサ(拡張版Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2)
	クロック周波数		1.70 GHz
キャッシュメモリ(CPU内蔵)	1次		インストラクション用32KB/データ用32KB
	2次		1024KB
システムバス			400MHz(メモリバス:333MHz)
チップセット			インテル® 855PMチップセット
最大メモリ(メインメモリ)			1280MB
表示機能	表示素子		14.1型TFTカラー液晶(SXGA+)
	ビデオRAM		64MB
	グラフィックアクセラレータ*7		ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9600(デュアルディスプレイ機能*4、ハードウェアT&L機能*10、スムージング機能*9をサポート、AGP対応)
	解像度・表示色*11(別売の外部ディスプレイ接続時*12)	800×600ドット〈SVGA〉	最大1,677万色*13(最大1,677万色)
		1,024×768ドット〈XGA〉	最大1,677万色*13(最大1,677万色)
		1,280×1,024ドット〈SXGA〉	最大1,677万色*13(最大1,677万色)
		1,400×1,050ドット〈SXGA+〉	最大1,677万色*13(-)
		1,600×1,200ドット〈UXGA〉	最大1,677万色*13(最大1,677万色)※バーチャルスクリーン機能により実現
		1,920×1,440ドット	最大1,677万色*13(最大1,677万色)※バーチャルスクリーン機能により実現
サウンド機能	音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*15])、マイクノイズ除去機能*16、3Dポジショナルサウンド
通信機能	LAN		標準内蔵(100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
	FAXモデム*40		標準内蔵〔モデム:データ転送速度 最大56Kbps*41(V.90対応)、FAX:データ転送速度 最大14.4Kbps(V.17)〕
入力装置	キーボード		キーピッチ:19mm*18、キーストローク:3mm、JIS標準配列(87キー)
	ワンタッチスタートボタン		任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備(出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み)
	ポインティングデバイス*19		スクロール機能付NXパッド標準装備*20
インターフェイス	IEEE1394		IEEE1394×1(4ピン)
	USB		USB(USB2.0)×3*23
	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)ミニD-sub15ピン×1
	通信関連		RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)
	サウンド関連		ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、マイク入力:ステレオミニジャック×1
PCカードスロット			Type Ⅰ/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応
コンパクトフラッシュカードスロット			CF Type Ⅰ/Ⅱ×1スロット
SDメモリカード/メモリースティック スロット			SDメモリカード/メモリースティック共用スロット×1 ※メモリースティックPro対応
拡張ベイ			拡張スリムベイ
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)
電源			バッテリパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です]
消費電力*29(最大構成時)			約15W(約60W)
エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)*3			S区分0.00021
電波障害対策			VCCI ClassB
外形寸法(突起部含まず)			315(W)×258(D)×29.7~37*6(H)mm
質量(標準バッテリ含む)*8			約2.1kg*42
温湿度条件			5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)
主な添付品			ACアダプタ、拡張スリムベイカバー、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、P2~P3のスマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。			
セレクションメニュー*57 バックアップイメージ*50	標準		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*52(スマートセレクションでは再セットアップ用CD-ROMも標準添付)
	選択可能		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*52 & 再セットアップ用CD-ROM添付
メモリ*51	256MB		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB
	512MB		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB+256MB SO-DIMM×1
	768MB		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB+512MB SO-DIMM×1
	1280MB		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB+1024MB SO-DIMM×1
通信機能	無線LAN(IEEE802.11b)*60		IEEE802.11b準拠*58、WPA対応、WEP対応〔暗号鍵長 64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)〕
	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60		IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)〕
マウス	USBマウス(ボール)		USB接続(ボール)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)
	USBマウス(オプティカル)		USB接続(光センサー)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)
FDD			USB接続、外付け、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)*72対応、USB1.1準拠
ハードディスク	40GB		約40GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応
	80GB		約80GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応
CD-ROM系*66	DVDマルチドライブ*53*65*67		DVD-RAM読み込み:最大2倍速、DVD-RAM書き込み:最大2倍速、DVD-R書き込み:最大2倍速、DVD-RW書き込み:最大2倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大16倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速(High Speed CD-RWメディア対応*61 バッファアンダーランエラー防止機能付き)
バッテリ*62	リチウムイオン(M)	駆動時間(JEITA*59準拠)	約3.4~5.2時間(約4.3時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約3.9時間/約3.9時間
	リチウムイオン(L)	駆動時間(JEITA*59準拠)	約5.1~7.8時間(約6.5時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約5.3時間/約5.3時間
	リチウムイオン(M)+セカンドバッテリパック	駆動時間(JEITA*59準拠)	約5.3~8.5時間(約6.9時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約6.1時間/約6.1時間
	リチウムイオン(L)+セカンドバッテリパック	駆動時間(JEITA*59準拠)	約7~11.2時間(約9.1時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約7.8時間/約7.8時間

[本体部分]
*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。*2:この機能は電源の種類(AC電源、バッテリ)やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。*4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。*6:最薄部~最厚部(ゴム足部、上蓋エンブレムの突起部を除く)。*7:Microsoft® 社のDirectX® に対応。*8:PCカード、コンパクトフラッシュカードは未装着。*9:文字や画面を滑らかに拡大する機能。*10:3D描画演算時に「変換処理(Transform)」「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア(CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。*11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。*12:本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、800×600ドットの解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。*13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。*15:DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。*16:ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。*18:キーボードのキーの横方向の長さ。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。*19:NXパッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。*20:スクロールボタンやNXパッドの拡張機能を使用するには、ドライバ(標準添付)のインストールが必要です。*23:USB2.0に設定されています(初期状態)。*29:OSはWindows® XP Professional、メモリ256MB、ハードディスク40GBの構成で測定。*40:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。海外でのご使用は未サポートとなります。*41:56Kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsとなります。*42:拡張スリムベイに、拡張スリムベイカバー(約20g)装着時の質量。質量は内蔵するドライブ等により変わります。

[セレクションメニュー部分]
*50:セレクションメニューによっては再セットアップ用CD-ROMは添付されておりません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージを破損または誤って消去した場合などの媒体購入方法はP3を、セレクションメニューにてご購入の場合はP2~P3をご参照ください。*51:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。*52:ハードディスク内の約2GBを再セットアップ領域として使用。これらの再セットアップ用バックアップイメージをCD-R媒体に書き出す際は、セレクションメニューのDVDマルチドライブが必要です。*53:DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されています。*57:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。*58:通信速度:IEEE802.11b 最大11Mbps。IEEE802.11a/g 最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。*59:詳しくはP3「バッテリ駆動時間に関するご注意」をご覧ください。*60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。*61:8倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって左記記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード。*63:20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。また、最後の約2GBを再セットアップ領域として使用。*65:CD-R書き込みツール「RecordNow DX/DLA」が添付されます。*66:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成及び再生ができない場合があります。*67:片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)はご使用できません。また、標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。DVD-RはDVD for General Ver2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。DVD-RWはDVD-RW Ver1.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。*72:1.44MB以外(640KB/720KB/1.2MB)はフォーマット不可。

■注意事項●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●プリインストール及び添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス(USB等)に関しては、そのインターフェイス対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願い致します。●液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●同じ型名であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表示を記載しています。●本カタログに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時は予めご確認ください。●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。●VersaPro Jシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本製品には、定期交換部品[消耗部品](LCDバックライト、DVDマルチドライブ、ハードディスクドライブ等)が含まれています。長時間の連続使用等使用状態によっては早期に部品交換が必要になります。定期交換部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で約5年です。●お客様が、ご使用になるソフトウェア及び周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリカードの廃棄または譲渡の際のご注意	パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はhttp://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html をご参照ください。
無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html をご参照ください。

⚠ 警告
・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、商品(無線LAN等)をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では商品(無線LAN等)を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログ上の価格は弊社の標準価格であり、法人のお客様への販売を対象とした価格を表示しております。
本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年または5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

ビジネスPC(Mate/VersaPro)、Express5800サイト【NEC 8番街】http://nec8.com/

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)
NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間…9:00~17:00(祝日を除く)
※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-3768-2337(通話料お客様負担)
※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠International Service]対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
【http://nec8.com/】→〔サポート情報〕→〔保証・保守のご案内〕→〔有償保守サービス中「保守サービスメニュー」〕→〔プロダクトサポート表中、ハードウェアサポート中の「UltraCare」〕

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

このカタログは再生紙を使用しています。 PRINTED WITH SOY INK™ このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

NEC 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)

Cat. No. APB057
040290001HM-W1